

PCID40

Strefa działania: 0÷40 mm
Czoło: niewbudowane
Wyjście typu: PNP / NPN
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
Obudowa: mosiadz niklowany, M30x1,5

÷ 40

wyjście konektorowe /

40 mm

Nominalna strefa działania /	40 mm
Czoło /	niewbudowane /
Napięcie zasilania /	10 ÷ 30V DC
Maks. tętnienia napięcia zasilania /	10%
Pobór prądu bezysterowania /	<10mA
Prąd obciążenia /	200mA
Prąd upływu /	<0,01mA
Napięcie szczątkowe /	<2V DC
Maks. częstotliwość przełączania /	100Hz
Czas odpowiedzi /	1ms/1ms
Histeresa przełączania / S	< 15% (Sn)
Powtarzalność /	< 1% (Sn)
Stopień ochrony /	IP67
Temperatura pracy /	-25°C ÷ +70°C
Dryft temperatury /	<10% (Sn)
Zabezpieczenie przed krótkotrwałym przeciążeniem /	tak /
Prąd przeciążenia krótkotrwałego /	220mA
Materiał czoła czujnika /	PBT
Materiał obudowy czujnika /	mosiadz niklowany /
Wyjście /	konektor / M12/4pin
Sygnalizacja /	żółta /
Masa /	185g

Typ / Type

PNP, NO	PCID40ZPKM3079M12
PNP, NC	PCID40RPM3079M12
NPN, NO	PCID40ZNM3079M12
NPN, NC	PCID40RNM3079M12

PNP

NPN

