

PATRZ KARTA - ZP-ASA/230



Shunt release, 110-415V, 1HP

Typ
Catalog No. ZP-ASA/230
248439

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
Aplikacja			xEffect - Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS

Dane Techniczne

elektryczny

Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	60
Voltage range		V AC	110-415
Voltage range		V DC	110-220
Odporność na uder napięciowy	U _{imp}	kV	2.5

mechaniczny

Mounting width		mm	17.5 (1 MU)
stopień ochrony			
zamontowane			IP40
Zaciski			Open Mouth/Lift
Moment dokręcania śrub zaciskowych		Nm	≤ 2.4

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Inne
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Installed at the factory			Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Number of fault-signal switches			0
Znamionowy prąd załączania			0
Napięcie znamionowe			230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			Nie
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Do maks. prądu styków głównych			2.1